

# Handempfänger

Storm Best.-Nr. 91-314-63000

- ✓ 12,7cm Empfangsfeld
- ✓ Digitale Anzeige
- ✓ Blitzlichtfilter
- ✓ Messwert einfrieren
- ✓ Verstellbares Sollniveau

Der Handempfänger Storm ist bis ins Detail praxisgerecht entwickelt worden. Die Millimeteranzeige macht zum Beispiel das Betonieren schnell und einfach. Mit dem großen Empfangsfeld ist die Laserebene schnell gefunden. Viele weitere Funktionen sorgen für präzises und zuverlässiges Arbeiten.

**Lieferumfang:** Empfänger, Klammer, Batterien, Bedienungsanleitung.



Die **digitale Anzeige** des Messwertes ist enorm praktisch beim Überprüfen von Schichtdicken, zum Beispiel beim Betonieren.



**2 Klammerpositionen:** Mit dem Verändern der Klammerposition, verändern Sie gleichzeitig das Sollniveau innerhalb des Empfängers. Damit haben Sie z.B. beim Einschlagen von Höhenpflocken mehr Spiel.



Technische Daten	Storm
Reichweite	300m Radius abhängig vom Laser
Genauigkeit	±0,5-10mm in fünf Stufen
Empfangsfeld	127mm
Empfangswinkel	±45°
Schutzart	IP67
Akustisches Signal	laut/mittel/leise
Displays	Vorne LED und Vorne/Hinten LCD
Betriebsdauer	60h
Akku/Batterie	2x AA Alkaline



Die **Capture-Funktion** friert den letzten Messwert ein. Wenn das Display bei der Messung nicht einsehbar ist, lesen Sie einfach den Messwert einfach später ab.

Das **Blitzlichtfenster** verhindert Störungen durch die Blitz-Warnleuchten von Baumaschinen.



**Auswechselbare Klemmbacken** an der Klammer sorgen für sicheren Halt an Messlatten mit geraden und abgeschrägten Kanten.

